



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato, con blocco antisollevamento automatico

A richiesta con sistema di bloccaggio T all'estrazione forzata del cilindro (solo per SHARK 50)

Blocco serratura tramite cilindro

Fissaggio del cilindro con vite di testa

Corsa aste mm 25

Corsa chiavistelli mm 26


Aste con attacco ad infilare o filettato M6/M8

Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è AMBIDESTRO

Si raccomanda di utilizzare cilindri **Champions®** e protezioni **Defender® MOTTURA**. Consigliato art. 94.922 in acciaio (53HRC)

Adatto per tubolari con dimensioni minime di mm 50x30 o 40x30



A RICHIESTA
Sistema di bloccaggio
all'estrazione del cilindro
SOLO PER SHARK 50

ACCESSORI COMPATIBILI

Per mantenere il livello di affidabilità e resistenza, è importante dotare le serrature dei seguenti accessori a catalogo

art 93.322 coppia aste (cm 101,5 + 127) con attacco M8



art 93.323 coppia aste per infilare (n° 2 da cm 62)



art 93.324 coppia aste per infilare con attacco M6 per deviatore



art 93.325 coppia aste per infilare con attacco M8 per deviatore



art 93.335 asta per infilare cm 40



art 94.920 Defender in zama, feritoia entrata chiave mm 3,5 o 5 mm



art 94.922 Defender in Acciaio (53HRC) feritoia entrata chiave mm 3,5 o 5 mm



art 94.411 ferrogliera per 47.505/506 dim. 170 x 30 x 3 mm



art 94.412 ferrogliera per 96.506 dim. 135 x 30 x 3 mm



art 94.417 ferrogliera per 47.504 dim. 155 x 25 x 3 mm



art 94.418 ferrogliera per 96.504 dim. 135 x 25 x 3 mm



art 95.420 mostrina est/int.



art 99.261/40 viti di fissaggio



art 99.520 maniglia



art 94.11101 distanziali per Defender sp. mm 2,5
art 94.11101-1 distanziali per Defender sp. mm 1,0



www.mottura.it



safeguarding your security

SHARK

MADE IN ITALY

SERRATURE PER FERRO, GRATE E CANCELLI PER TUBOLARI DA 50 / 40 mm CON CHIAVISTELLO BASCULANTE A DOPPIO GANCIO

SHARK

SERRATURE PER FERRO GRATE E CANCELLI CON CHIAVISTELLO BASCULANTE A DOPPIO GANCIO CON BLOCCO ANTISOLLEVAMENTO

Si chiama SHARK la nuova linea di serrature studiate per aumentare la sicurezza di grate, cancelli e serramenti in ferro per tubolari da 50 e 40 mm, grazie al chiavistello basculante a doppio gancio, in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento.

Le grate con serrature SHARK 50 (47.505-47.506) correttamente installate sono risultate idonee alla certificazione in classe 3 secondo la norma UNI EN 1627.



SHARK 40

SHARK 50



safeguarding your security

SHARK 40 CARATTERISTICHE 47.504

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 21,5
- Comando chiavistelli e aste tramite quadro maniglia 8
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio del cilindro con vite di testa
- Defender, non compreso, con viti passanti
- Ferrogliera, non compresa, art. 94.417 dim. 135 x 25 x 3 mm

47.504
40 x 30

47.505
50 x 30

SHARK 50 CARATTERISTICHE 47.505

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 30
- Comando chiavistelli e aste tramite quadro maniglia 8
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio del cilindro con vite di testa
- Defender, non compreso, con viti passanti
- Ferrogliera, non compresa, art. 94.411 dim. 170 x 30 x 3 mm

47.506
50 x 30

47.506
50 x 30

47.503
40 x 30

SHARK 50 CARATTERISTICHE 47.506

- Triplice
- Entrata chiave mm 30
- Comando chiavistelli e aste tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Defender, non compreso, con viti passanti
- Ferrogliera, non compresa, art. 94.411 dim. 170 x 30 x 3 mm

SHARK 40 CARATTERISTICHE 96.503

- Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature a DOPPIO gancio 47.504)
- Azionata da **LEVA A SCOMPARSA**, posizionata su testiera.
- Corsa aste mm 25
- Testiera zincata dim. 378 x 25 x 3 mm

96.503
40 x 30

96.505
50 x 30

96.504
40 x 30

SHARK 50 CARATTERISTICHE 96.505

- Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro per seconda anta (per serrature a DOPPIO gancio 47.505/506)
- Azionata da **PERNO A SCOMPARSA**, posizionato su testiera.
- Corsa aste mm 25
- Testiera zincata dim. 360 x 30 x 3 mm

SHARK 40 CARATTERISTICHE 96.504

- Deviatore ad infilare ambidestro per serrature art 47.504
- Corsa aste mm 25
- Ferrogliera, non compresa, art. 94.418 dim. 135 x 25 x 3 mm

96.504
40 x 30

96.506
50 x 30

SHARK 50 CARATTERISTICHE 96.506

- Deviatore ad infilare ambidestro per serrature art 47.505/506
- Corsa aste mm 25
- Ferrogliera, non compresa, art. 94.412 dim. 135 x 30 x 3 mm